

Ausschreibungstexte – Modellserie SETRA 267

Differenzdruckmessumformer für niedrige Druckbereiche (Heizung, Lüftung, Klima, Reinräume, Filterüberwachung, Gebäudeautomation, Energiemanagementsysteme)

Übersicht der verfügbaren Modelle

Unidirektionaler Messbereich, Stromausgang	2
Unidirektionaler Messbereich, Stromausgang, Kalibrierzertifikat	3
Unidirektionaler Messbereich, Stromausgang, Kalibrierzertifikat, Anzeige	4
Unidirektionaler Messbereich, Spannungsausgang	5
Unidirektionaler Messbereich, Spannungsausgang, Kalibrierzertifikat	6
Unidirektionaler Messbereich, Spannungsausgang, Kalibrierzertifikat, Anzeige	7
Bidirektionaler Messbereich, Stromausgang	8
Bidirektionaler Messbereich, Stromausgang, Kalibrierzertifikat	9
Bidirektionaler Messbereich, Stromausgang, Kalibrierzertifikat, Anzeige	10
Bidirektionaler Messbereich, Spannungsausgang	11
Bidirektionaler Messbereich, Spannungsausgang, Kalibrierzertifikat	12
Bidirektionaler Messbereich, Spannungsausgang, Kalibrierzertifikat, Anzeige	13

Bankverbindung:

Deutsche Bank Mönchengladbach
Konto: 615 448 800 • BLZ: 310 700 01
IBAN: DE 7331 0700 0106 1544 8800
SWIFT (BIC): DEUTDEDD310

Bankverbindung:

Kreissparkasse Düren
Konto: 3 210 762 • BLZ: 395 501 10
IBAN: DE 3539 5501 1000 0321 0762
SWIFT (BIC): SDUEDE33

Geschäftsführer:

Dipl.-Ing. Thomas Ebi, MBA

Steuernummer: 208/5716/1614

USt-ID-Nr.: DE 122628661

Amtsgericht: Mönchengladbach

HRB: 14288

Unidirektionaler Messbereich, Stromausgang

Typ:	Differenzdruck-Messumformer für trockene, nichtkorrosive Gase
Messprinzip:	kapazitiv
Messbereich:	0...25 Pa bis 0...25.000 Pa
Ausgang:	4...20 mA (2-Leiter)
Genauigkeit:	+/-1%
Langzeitstabilität:	0,1% v.E.
Temperaturbereich:	+5...+65°C (kompensiert)
Arbeitstemperaturbereich:	-18...+65°C
Druckanschluss:	3/16" Rohrstutzen für 1/4" Schlauchverbindung
Elektrischer Anschluss:	Schraubklemmen
Versorgungsspannung:	9...30 VDC
Schutzklasse:	IP 65
Abmessungen:	140x65x58 mm
Fabrikat / Anbieter:	Setra / PCB Synotech, Porschestraße 20-30, 41836 Hückelhoven
Modell:	267-xxxLD-11-G2-CN (oder gleichwertig)

Unidirektionaler Messbereich, Stromausgang, Kalibrierzertifikat

Typ:	Differenzdruck-Messumformer für trockene, nichtkorrosive Gase
Messprinzip:	kapazitiv
Messbereich:	0...25 Pa bis 0...25.000 Pa
Ausgang:	4...20 mA (2-Leiter)
Genauigkeit:	+/-1%, inkl. 11 Pt. Kalibrierzertifikat
Langzeitstabilität:	0,1% v.E.
Temperaturbereich:	+5...+65°C (kompensiert)
Arbeitstemperaturbereich:	-18...+65°C
Druckanschluss:	3/16" Rohrstutzen für 1/4" Schlauchverbindung
Elektrischer Anschluss:	Schraubklemmen
Versorgungsspannung:	9...30 VDC
Schutzklasse:	IP 65
Abmessungen:	140x65x58 mm
Fabrikat / Anbieter:	Setra / PCB Synotech, Porschestraße 20-30, 41836 Hückelhoven
Modell:	267-xxxLD-11-G2-GN (oder gleichwertig)

Unidirektionaler Messbereich, Stromausgang, Kalibrierzertifikat, Anzeige

Typ:	Differenzdruck-Messumformer mit LCD-Anzeige für trockene, nichtkorrosive Gase
Messprinzip:	kapazitiv
Messbereich:	0...25 Pa bis 0...25.000 Pa
Ausgang:	4...20 mA (2-Leiter)
Genauigkeit:	+/-0,5%, inkl. 11 Pt. Kalibrierzertifikat
Langzeitstabilität:	0,1% v.E.
Temperaturbereich:	+5...+65°C (kompensiert)
Arbeitstemperaturbereich:	-18...+65°C
Druckanschluss:	3/16" Rohrstutzen für 1/4" Schlauchverbindung
Elektrischer Anschluss:	Schraubklemmen
Versorgungsspannung:	9...30 VDC
Schutzklasse:	IP 65
Abmessungen:	140x65x58 mm
Fabrikat / Anbieter:	Setra / PCB Synotech, Porschestraße 20-30, 41836 Hückelhoven
Modell:	267-xxxLD-11-G2-HD (oder gleichwertig)

Unidirektionaler Messbereich, Spannungsausgang

Typ:	Differenzdruck-Messumformer für trockene, nichtkorrosive Gase
Messprinzip:	kapazitiv
Messbereich:	0...25 Pa bis 0...25.000 Pa
Ausgang:	0...10 V (3-Leiter)
Genauigkeit:	+/-1%
Langzeitstabilität:	0,1% v.E.
Temperaturbereich:	+5...+65°C (kompensiert)
Arbeitstemperaturbereich:	-18...+65°C
Druckanschluss:	3/16" Rohrstutzen für 1/4" Schlauchverbindung
Elektrischer Anschluss:	Schraubklemmen
Versorgungsspannung:	13 ...42 VDC oder 11...30 VAC
Schutzklasse:	IP 65
Abmessungen:	140x65x58 mm
Fabrikat / Anbieter:	Setra / PCB Synotech, Porschestraße 20-30, 41836 Hückelhoven
Modell:	267-xxxLD-2E-G2-CN (oder gleichwertig)

Unidirektionaler Messbereich, Spannungsausgang, Kalibrierzertifikat

Typ:	Differenzdruck-Messumformer für trockene, nichtkorrosive Gase
Messprinzip:	kapazitiv
Messbereich:	0...25 Pa bis 0...25.000 Pa
Ausgang:	0...10 V (3-Leiter)
Genauigkeit:	+/-1%, inkl. 11 Pt. Kalibrierzertifikat
Langzeitstabilität:	0,1% v.E.
Temperaturbereich:	+5...+65°C (kompensiert)
Arbeitstemperaturbereich:	-18...+65°C
Druckanschluss:	3/16" Rohrstutzen für 1/4" Schlauchverbindung
Elektrischer Anschluss:	Schraubklemmen
Versorgungsspannung:	13 ...42 VDC oder 11...30 VAC
Schutzklasse:	IP 65
Abmessungen:	140x65x58 mm
Fabrikat / Anbieter:	Setra / PCB Synotech, Porschestraße 20-30, 41836 Hückelhoven
Modell:	267-xxxLD-2E-G2-GN (oder gleichwertig)

Unidirektionaler Messbereich, Spannungsausgang, Kalibrierzertifikat, Anzeige

Typ:	Differenzdruck-Messumformer mit LCD-Anzeige für trockene, nichtkorrosive Gase
Messprinzip:	kapazitiv
Messbereich:	0...25 Pa bis 0...25.000 Pa
Ausgang:	0...10 V (3-Leiter)
Genauigkeit:	+/-0,5%, inkl. 11 Pt. Kalibrierzertifikat
Langzeitstabilität:	0,1% v.E.
Temperaturbereich:	+5...+65°C (kompensiert)
Arbeitstemperaturbereich:	-18...+65°C
Druckanschluss:	3/16" Rohrstutzen für 1/4" Schlauchverbindung
Elektrischer Anschluss:	Schraubklemmen
Versorgungsspannung:	13 ...42 VDC oder 11...30 VAC
Schutzklasse:	IP 65
Abmessungen:	140x65x58 mm
Fabrikat / Anbieter:	Setra / PCB Synotech, Porschestraße 20-30, 41836 Hückelhoven
Modell:	267-xxxLD-2E-G2-HD (oder gleichwertig)

Bidirektionaler Messbereich, Stromausgang

Typ:	Differenzdruck-Messumformer für trockene, nichtkorrosive Gase
Messprinzip:	kapazitiv
Messbereich:	+/-25 Pa bis +/-25.000 Pa
Ausgang:	4...20 mA (2-Leiter)
Genauigkeit:	+/-1%
Langzeitstabilität:	0,1% v.E.
Temperaturbereich:	+5...+65°C (kompensiert)
Arbeitstemperaturbereich:	-18...+65°C
Druckanschluss:	3/16" Rohrstutzen für 1/4" Schlauchverbindung
Elektrischer Anschluss:	Schraubklemmen
Versorgungsspannung:	9...30 VDC
Schutzklasse:	IP 65
Abmessungen:	140x65x58 mm
Fabrikat / Anbieter:	Setra / PCB Synotech, Porschestraße 20-30, 41836 Hückelhoven
Modell:	267-xxxLB-11-G2-CN (oder gleichwertig)

Bidirektionaler Messbereich, Stromausgang, Kalibrierzertifikat

Typ:	Differenzdruck-Messumformer für trockene, nichtkorrosive Gase
Messprinzip:	kapazitiv
Messbereich:	+/-25 Pa bis +/-25.000 Pa
Ausgang:	4...20 mA (2-Leiter)
Genauigkeit:	+/-1%, inkl. 11 Pt. Kalibrierzertifikat
Langzeitstabilität:	0,1% v.E.
Temperaturbereich:	+5...+65°C (kompensiert)
Arbeitstemperaturbereich:	-18...+65°C
Druckanschluss:	3/16" Rohrstutzen für 1/4" Schlauchverbindung
Elektrischer Anschluss:	Schraubklemmen
Versorgungsspannung:	9...30 VDC
Schutzklasse:	IP 65
Abmessungen:	140x65x58 mm
Fabrikat / Anbieter:	Setra / PCB Synotech, Porschestraße 20-30, 41836 Hückelhoven
Modell:	267-xxxLB-11-G2-GN (oder gleichwertig)

Bidirektionaler Messbereich, Stromausgang, Kalibrierzertifikat, Anzeige

Typ:	Differenzdruck-Messumformer mit LDC-Anzeige für trockene, nichtkorrosive Gase
Messprinzip:	kapazitiv
Messbereich:	+/-25 Pa bis +/-25.000 Pa
Ausgang:	4...20 mA (2-Leiter)
Genauigkeit:	+/-0,5%, inkl. 11 Pt. Kalibrierzertifikat
Langzeitstabilität:	0,1% v.E.
Temperaturbereich:	+5...+65°C (kompensiert)
Arbeitstemperaturbereich:	-18...+65°C
Druckanschluss:	3/16" Rohrstutzen für 1/4" Schlauchverbindung
Elektrischer Anschluss:	Schraubklemmen
Versorgungsspannung:	9...30 VDC
Schutzklasse:	IP 65
Abmessungen:	140x65x58 mm
Fabrikat / Anbieter:	Setra / PCB Synotech, Porschestraße 20-30, 41836 Hückelhoven
Modell:	267-xxxLB-11-G2-HD (oder gleichwertig)

Bidirektionaler Messbereich, Spannungsausgang

Typ:	Differenzdruck-Messumformer für trockene, nichtkorrosive Gase
Messprinzip:	kapazitiv
Messbereich:	+/-25 Pa bis +/-25.000 Pa
Ausgang:	0...10 V (3-Leiter)
Genauigkeit:	+/-1%
Langzeitstabilität:	0,1% v.E.
Temperaturbereich:	+5...+65°C (kompensiert)
Arbeitstemperaturbereich:	-18...+65°C
Druckanschluss:	3/16" Rohrstutzen für 1/4" Schlauchverbindung
Elektrischer Anschluss:	Schraubklemmen
Versorgungsspannung:	13 ...42 VDC oder 11...30 VAC
Schutzklasse:	IP 65
Abmessungen:	140x65x58 mm
Fabrikat / Anbieter:	Setra / PCB Synotech, Porschestraße 20-30, 41836 Hückelhoven
Modell:	267-xxxLB-2E-G2-CN (oder gleichwertig)

Bidirektionaler Messbereich, Spannungsausgang, Kalibrierzertifikat

Typ:	Differenzdruck-Messumformer für trockene, nichtkorrosive Gase
Messprinzip:	kapazitiv
Messbereich:	+/-25 Pa bis +/-25.000 Pa
Ausgang:	0...10 V (3-Leiter)
Genauigkeit:	+/-1%, inkl. 11 Pt. Kalibrierzertifikat
Langzeitstabilität:	0,1% v.E.
Temperaturbereich:	+5...+65°C (kompensiert)
Arbeitstemperaturbereich:	-18...+65°C
Druckanschluss:	3/16" Rohrstutzen für 1/4" Schlauchverbindung
Elektrischer Anschluss:	Schraubklemmen
Versorgungsspannung:	13 ...42 VDC oder 11...30 VAC
Schutzklasse:	IP 65
Abmessungen:	140x65x58 mm
Fabrikat / Anbieter:	Setra / PCB Synotech, Porschestraße 20-30, 41836 Hückelhoven
Modell:	267-xxxLB-2E-G2-GN (oder gleichwertig)

Bidirektionaler Messbereich, Spannungsausgang, Kalibrierzertifikat, Anzeige

Typ:	Differenzdruck-Messumformer mit LCD-Anzeige für trockene, nichtkorrosive Gase
Messprinzip:	kapazitiv
Messbereich:	+/-25 Pa bis +/-25.000 Pa
Ausgang:	0...10 V (3-Leiter)
Genauigkeit:	+/-0,5%, inkl. 11 Pt. Kalibrierzertifikat
Langzeitstabilität:	0,1% v.E.
Temperaturbereich:	+5...+65°C (kompensiert)
Arbeitstemperaturbereich:	-18...+65°C
Druckanschluss:	3/16" Rohrstutzen für 1/4" Schlauchverbindung
Elektrischer Anschluss:	Schraubklemmen
Versorgungsspannung:	13 ...42 VDC oder 11...30 VAC
Schutzklasse:	IP 65
Abmessungen:	140x65x58 mm
Fabrikat / Anbieter:	Setra / PCB Synotech, Porschestraße 20-30, 41836 Hückelhoven
Modell:	267-xxxLB-2E-G2-HD (oder gleichwertig)

